Сравнительная таблица положений действующей редакции Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 04 июля 2013 года № 228-СО и проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04 июля 2013 года № 228-СО»

№	Раздел, пункт действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
1.1	**2. Уборка территории** **2.1.Основные положения** **2.1.8.На территории муниципального образования запрещается.**	2.1.8. На территории муниципального образования запрещается: - осуществлять сброс твердых коммунальных и строительных отходов, отходов производства, тары, листвы, снега, спила деревьев; - сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, в том числе и на внутренних территориях предприятий, организаций, учреждений и частных домовладений; - стоянка и (или) иное размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами; - мойка, чистка транспортных средств на территории муниципального образования, за исключением специально отведенных мест; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод в водные объекты; - перевозка автотранспортом с открытым кузовом грунта, отходов производства и потребления, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, скошенной травы, спила деревьев, отходов животноводства; - загрязнение дорог при перевозке строительных материалов; - размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, на контейнерных площадках; - запрещается установка штендеров на газонах». - использование противопожарных разрывов между зданиями, строениями, сооружениями, пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники под складирование материалов и оборудования, а также для стоянки (парковки) транспорта. *В ред. решения Совета Костомукшского городского округа от 25 октября 2018 года № 286-СО/III.*	**2.1.8. На территории муниципального образования запрещается:** 1) осуществление несанкционированного складирования твердых коммунальных и строительных отходов, отходов производства, тары, листвы, снега, спила деревьев; 2) сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, в том числе и на внутренних территориях предприятий, организаций, учреждений и частных домовладений; 3) стоянка и (или) иное размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на пешеходных территориях, не относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами; 4) перегораживание автотранспортом внутриквартальных проездов и подъездов к площадкам по сбору отходов; 5) размещение на автомобильных дорогах, внутриквартальных проездах заграждений, транспортных средств, иных движимых и недвижимых объектов, затрудняющих проезд специального транспорта и уборочной техники или препятствующие им; 6) оставление транспортных средств с включенным двигателем; 7) размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 8) мойка, чистка транспортных средств на территории муниципального образования вне специально отведенных мест; 9) сброс промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод в водные объекты; 10) перевозка транспортными средствами с открытым кузовом грунта, отходов производства и потребления, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, скошенной травы, спила деревьев, отходов животноводства; 11) загрязнение дорог при перевозке строительных материалов; 12) размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, на контейнерных площадках; установка штендеров на газонах.
1.2.	**2. Уборка территории** **2.3. Зимняя уборка территории.**	**2.3. Зимняя уборка территории** ***2.3.1. Основные положения*** 2.3.1.1. Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение нормальной работы городского транспорта и безопасности его движения. Дорожно-эксплуатационные организации в зимний период обязаны поддерживать автомобильную дорогу в состоянии, обеспечивающем проезд автотранспорта с установленными скоростями при соблюдении безопасности движения. 2.3.1.2. Мероприятия по зимней уборке в зависимости от интенсивности и условий движения осуществляются в соответствии с установленными сроками проведения работ. Для установления сроков удаления снега с городских дорог, режимов проведения работ по борьбе с гололедом и скользкостью улицы города, их разделяют на три категории. 2.3.1.3. Технологией зимней уборки городских дорог предусматриваются следующие основные виды работ: -очистка дорог от снежно-ледяных образований путем своевременного	**2.3. Зимнее содержание территории.** **2.3.1. Общие положения.** 2.3.1.1. Основной задачей зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, тротуаров, проездов, дворовых территорий, жилых зон, является обеспечение бесперебойного и безопасного движения по ним транспортных средств и пешеходов. Технология и режимы мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, тротуаров, проездов, дворовых территорий, жилых зон должны обеспечивать бесперебойное и безопасное движение по ним транспортных средств и пешеходов. 2.3.1.2. Требования к зимнему содержанию автомобильных дорог регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 2.3.1.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа в зимний период содержатся под уплотненным снежным покровом (УСП). 2.3.1.4. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, ежегодно в срок до 01 октября осуществляют мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период и заготовку с завозкой и складированием необходимого количества

		удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега, - удаление снежно-ледяных образований, - устранение гололеда и скользкости. 2.3.1.4. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 2.3.1.5. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября текущего года осуществляют: - мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период; - завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 2.3.1.6. В качестве противогололедных материалов могут быть использованы песок, высевки каменных материалов, мелкий гравий и другие материалы с фракцией не более 6 мм. 2.3.1.7. Очистка дорог от снежно-ледяных образований включает в себя следующие операции: - снегоочистку; - скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда; - разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъездах к зданиям и въездах во дворы; - устранение гололеда и скользкости. ***2.3.2. Снегоочистка*** 2.3.2.1. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. 2.3.2.2. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого слоя снега. 2.3.2.3. Не допускается: перемещение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов, газоны и тротуары снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов и других территорий. 2.3.2.4. Посыпку технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны обрабатываться особенно тщательно. 2.3.2.5. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и последствий снегопада с момента окончания снегопада или метели до момента завершения мероприятий не более 6 часов. 2.3.2.6. Уборка снега должна производиться своевременно и продолжаться до окончания снегопада. Для обеспечения нормальных условий работы транспорта и движения пешеходов организации, ответственные за содержание дорог и тротуаров, должны своевременно приступать к их расчистке, посыпать их песком и другими фрикционными материалами. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия (асфальта, тротуарной плитки и т.д.). При возникновении наледи (гололеда) производится посыпка противогололедными средствами. Толщина остаточного слоя снега: на проезжей части для дорог II категории – не более 5 см, III категории – не более10 см; на тротуарах не более 15 см; на посадочных площадках не более 10 см. 2.3.2.7. При оттепели, организации осуществляющие уборку снега, должны	противогололедных материалов. **2.3.2. Снегоочистка.** 2.3.2.1. При определении последовательности уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа приоритет отдается дорогам (участкам дорог) с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств и наличием маршрутов движения общественного транспорта, магистральным улицам, подъездам к объектам здравоохранения, к детским дошкольным учреждениям, общеобразовательным учреждениям. 2.3.2.2. Образуемый при механизированной уборке на обочине магистральных дорог снежно-ледяной вал подлежит немедленному удалению на перекрестках дорог, пешеходных переходах и карманах автобусных посадочных площадок. Для этого работа специальной снегоуборочной техники (автогрейдер, КДМ и т.п.) должна быть организована в сопровождении специальной техники по удалению валов с перекрестков дорог, пешеходных переходов и карманов автобусных посадочных площадок (фронтальный погрузчик, трактор с отвалом и т.п.). **2.3.3. Складирование снега и льда.** 2.3.3.1. Работы по складированию снега и льда состоят в их перемещении из образованного после механизированной уборки снега и льда вала в вал, предназначенный для складирования снега и льда на весь зимний период до снеготаяния. Валы для складирования снега и льда на весь зимний период до снеготаяния, по возможности и в первую очередь, создаются на придорожной полосе автомобильной дороги (в лотковой части, на обочине) на расстоянии не ближе 0,5 метра от бортового камня (барьерного ограждения), или на свободных прилегающих территориях, при условии обеспечения целостности и сохранности зеленых насаждений, элементов благоустройства, обеспечения беспрепятственного и безаварийного оттока талых вод. 2.3.3.2. Запрещено формирование валов для складирования снега и льда к стенам зданий (строений, сооружений), на колодцы инженерных сетей, на элементы благоустройства и озеленения. 2.3.3.3. При невозможности устройства валов на придорожной полосе автомобильной дороги или на свободных прилегающих территориях, снег подлежит вывозке в специально отведенные места. В первую очередь, вывозка снега и льда должна осуществляться с улиц, имеющих наибольшую интенсивность движения транспортных средств. 2.3.3.4. Вывоз снега должен осуществляться только на специально отведенные земельные участки, согласованные с администрацией Костомукшского городского округа. Самовольное устройство свалок снега запрещено. Специально отведенные для складирования снега и льда площадки, а также места устройства валов для складирования снега и льда после снеготаяния очищаются от мусора, поврежденные элементы благоустройства восстанавливаются в весеннее-летний период. **2.3.4. Борьба с зимней скользкостью.** 2.3.4.1. Для борьбы с зимней скользкостью применяется щебень, шлак, песок, песчано-гравийная смесь (фрикционные противогололедные материалы). Применяемые для борьбы с зимней скользкостью фрикционные противогололедные материалы должны соответствовать требованиям, установленным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам». 2.3.4.2. Применение химических противогололедных реагентов для борьбы с зимней скользкостью запрещено. 2.3.4.3. Работы по борьбе с зимней скользкостью проводятся при каждом случае ее выявления. Наиболее опасными участками автомобильных дорог, подлежащими особому вниманию (мониторингу) и первоочередному принятию мер по борьбе с зимней скользкостью, являются подъемы-спуски, кривые малых радиусов, перекрёстки, пешеходные переходы, карманы посадочных площадок и площадки автобусных остановок, лестницы и пандусы. 2.3.4.4. При образовании на покрытии проезжей части автомобильной дороги стекловидного льда - фрикционные противогололёдные материалы используются с

		незамедлительно приступить к удалению оттаявшей части с уличных и дворовых дорог, внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек 2.3.2.8. Собственники, иные правообладатели зданий, строений, сооружений, иных помещений или уполномоченные ими лица, управляющие многоквартирными домами организации, обязаны организовывать своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек, а также в необходимых случаях принимать меры безопасности и устанавливать предупреждающие таблички, например, «осторожно, возможен сход снега». Очистку крыш от снега, наледи и сосулек следует производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение опасных зон в целях безопасности пешеходов и имущества, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. ***2.3.3. Разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъездах к зданиям*** ***и примыканиях*** 2.3.3.1. Разгребание валов снега на перекрестках должно выполняться после образования вала снегоочистителями, т.е. в процессе производства каждого цикла снегоочистки независимо от ее режимов. При образовании валов на перекрестках следует принимать во внимание значение убираемых улиц и интенсивность движения транспортных средств. 2.3.3.2. Формирование снежных валов не допускается: - на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; - ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; - на тротуарах. ***2.3.4. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда*** 2.3.4.1. Для складирования безвывозным способом используются свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью, снег складируется в валах в придорожной полосе дороги до конца зимнего сезона. Работы при складировании снега состоят, в основном, в перемещении его из вновь образованного после снегопада вала в основной вал, предназначенный для складирования и хранения снега в течение всего сезона. 2.3.4.2. Вывозной способ состоит в погрузке снега из валов и куч в транспортные средства для вывоза его на места складирования. Вывозной способ, в первую очередь, применяется на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения транспорта. 2.3.4.3. При уборке дорог в лесопарках, скверах, бульварах и других зеленых зонах; внутриквартальных проездов, дворовых территорий допускается временное складирование снега, в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. 2.3.4.4. Вывоз снега должен осуществляться на земельные участки, согласованные с администрацией Костомукшского городского округа. Расстояние от снежных свалок до жилых и общественных зданий должно быть не менее 300 м. Устройство неконтролируемых снежных свалок запрещено. 2.3.4.5. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места отвала.	повышенными до 2-х раз нормами, при этом должны быть выставлены временные дорожные знаки 1.15 «Скользкая дорога», предупреждающие водителей транспортных средств об опасности. **2.3.5. Содержание зданий, строений, сооружений и территорий их земельных участков в зимний период.** 2.3.5.1. Собственники, иные правообладатели зданий, строений, сооружений или уполномоченные ими лица, управляющие организации, товарищества собственников жилья/недвижимости, обязаны организовывать своевременную очистку кровель, карнизных свесов, водосточных труб, козырьков, балконов и прочих навесных и выступающих конструкций зданий от снега, наледи и сосулек с принятием необходимых мер безопасности. Меры безопасности должны включать следующие обязательные мероприятия: установку ограждений мест возможного падения снега и льда, установку предупреждающих табличек, назначение и присутствие при производстве работ ответственного лица за безопасность производства работ. 2.3.5.2. Собственники, иные правообладатели зданий, строений, сооружений или уполномоченные ими лица, управляющие организации, товарищества собственников жилья/недвижимости обязаны обеспечивать зимнее содержание автомобильных проездов и проходов от подъездов, въездов, входов в эти здания, строения, сооружения до выезда (выхода) на внутриквартальный проезд или на городскую магистраль (тротуар). Внутриквартальным проездом является проезд к группам домов (двух и более). 2.3.5.3. Зимнее содержание проездов (проходов) к зданиям, строениям, сооружениям включает в себя их снегоочистку и устранение зимней скользкости на них. 2.3.5.4. Состав работ по снегоочистке и устранению зимней скользкости, а также их периодичность для придомовых территорий многоквартирных домов установлены положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также условиями договоров управления многоквартирных домов. **2.3.6. Обеспечение пожарной безопасности.** 2.3.6.1. Собственники, иные правообладатели зданий, строений, сооружений, земельных участков или уполномоченные ими лица, управляющие организации, товарищества собственников жилья/недвижимости в течение всего зимнего периода обеспечивают подъезд к пожарным пирсам и возможность разворота на них пожарных машин. На водоемах у пожарных пирсов должны быть оборудованы незамерзающие проруби. 2.3.6.2. Пожарные гидранты обозначаются на местности реперами для возможности их оперативного использования силами МЧС. Крышки колодцев пожарных гидрантов чиститься от снега и льда ежедневно. Формирование валов снега и льда на колодцах пожарных гидрантов запрещено

		Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. 2.3.4.6. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены. ***2.3.5. Устранение гололеда и скользкости*** 2.3.5.1. Меры по предотвращению зимней скользкости направлены на предупреждение формирования гололеда и снежно-ледяных отложений на дороге и на их ликвидацию в том случае, если они уже образовались. 2.3.5.2. Работы по устранению гололеда и зимней скользкости следует проводить при каждом случае их появления. В первую очередь, устранение гололеда и скользкости необходимо проводить на участках с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. 2.3.5.3. Очистка от снега и льда крышек водопроводных, канализационных, пожарных, дождевых и др. колодцев должна производиться ежедневно. 2.3.5.4. Посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, подъемов, спусков и других мест производится систематически на весь период гололеда силами дорожно-эксплуатационных участков, юридическими и физическими лицами, указанными в пункте 2.1.1. настоящих Правил.	
1.3.	**3. Содержание зданий, сооружений, строительных объектов, элементов внешнего благоустройства.** **3.1. Содержание фасадов зданий и сооружений.**	**3.1. Содержание фасадов зданий и сооружений** ***3.1.1. Общие положения*** 3.1.1.1. Все виды внешнего архитектурного облика зданий и сооружений, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав Костомукшского городского округа, подлежат обязательному письменному согласованию с администрацией Костомукшского городского округа. Запрещается изменение архитектурного облика зданий и сооружений, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав Костомукшского городского округа без письменного согласования (разрешения) администрации Костомукшского городского округа. Требования к содержанию, ремонту и реставрации фасадов зданий и сооружений, расположенных на территории населенных пунктах, входящих в состав Костомукшского городского округа, включая требования, предъявляемые при окраске фасадов зданий и сооружений, устройстве и эксплуатации входных групп (входов), окон, витрин, балконов, лоджий, дополнительного технического оборудования фасадов, а также требования, предъявляемые к устройству и оборудованию вывесок, указателей, не содержащих сведения рекламного характера, знаков адресации, правила размещения рекламных конструкций устанавливаются постановлением администрации Костомукшского городского округа. 3.1.1.2. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания и сооружения, граждане, владеющие домами на праве частной собственности, обязаны эксплуатировать данные объекты и производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной территории, исправным содержанием зданий, фасадов, вывесок на зданиях, балконов, лоджий и водосточных труб, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии домовые номерные знаки. 3.1.1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых домов, объектов социально-культурного, коммунального назначения и благоустройства на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» осуществляется в порядке,	**3.1. Содержание внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений** **3.1.1. Содержание, ремонт и реставрация фасадов зданий, строений и сооружений.** Собственники и иные хозяйствующие субъекты зданий, строений сооружений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками помещений договоров, обязаны принимать меры по поддержанию в исправном и эстетичном состоянии фасадов и сохранению архитектурно-художественного внешнего вида зданий и сооружения не зависимо от того, является ли фасад обращенным на территорию общего пользования или в дворовую часть. Собственники и иные хозяйствующие субъекты зданий, строений и сооружений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками помещений договоров, должны: 1) систематически, но не реже одного раза в год, проверять состояние фасадов и их отдельных элементов; 2) систематически, но не реже одного раза в год, проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений; 3) при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками; 4) проводить текущий и капитальный ремонты фасада здания, сооружения, с учетом его фактического состояния с периодичностью в пределах, установленных нормативными документами; 5) проводить окраску фасада здания, сооружения с учетом его фактического состояния с периодичностью в пределах, установленных нормативными документами. При обнаружении надписей и рисунков (не предусмотренных документацией и колерным паспортом здания или сооружения) на фасаде здания или сооружения производить их окрашивание (закрашивание) в срок не более одного месяца с момента их обнаружения; 6) производить, при необходимости, поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (знаков адресации, вывесок и указателей, не содержащих сведений рекламного характера, рекламных конструкций, цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов, лоджий, водосточных труб, водоотводов, подоконных отливов, линейных покрытий отмостки и т.д.). Требования, предъявляемые при окраске фасадов зданий, строений и сооружений: 1) площадь цоколя зданий и сооружений по всему периметру должна иметь единый

		предусмотренном действующим законодательством, в определенных законом случаях, по согласованию с органами местного самоуправления, соответствующими надзорными органами 3.1.1.4. Законченные строительством объекты принимаются администрацией Костомукшского городского округа, только после полного окончания работ по благоустройству**,** предусмотренных проектом. В исключительных случаях, завершенные строительством объекты в осенне-зимний период принимаются без устройства твердого покрытия проездов и тротуаров, при этом все остальные элементы благоустройства, предусмотренные проектом, должны быть выполнены в срок не позднее 31 июля года, следующего за годом сдачи объекта в эксплуатацию. 3.1.1.5. Крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, размещение (вывешивание, расклеивание) агитационных, информационных материалов, прочей печатной и визуальной продукции в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах установка рекламных конструкций (наружной рекламы: щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло и иного), мачт осуществляется только с согласия и на условиях собственника и при наличии разрешения, выданного администрацией Костомукшского городского округа. 3.1.1.6. Размещение оборудования сотовой связи на крышах нежилых зданий и сооружений, многоквартирных домов осуществляется на основании проекта и по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа, при условии положительного решения собственников зданий и сооружений, общего собрания собственников многоквартирных домов. При размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи необходимо руководствоваться СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», техническими требованиями по эксплуатации зданий, строений и сооружений. ***3.1.2. Фасады зданий и сооружений*** 3.1.2.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 3.1.2.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 3.1.2.3. Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов проводится в соответствии с требованиями градостроительного, жилищного законодательства 3.1.2.4. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа. 3.1.2.5.Фасады зданий и сооружений в эксплуатационный период не должны иметь видимых повреждений (разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона и т.п.). 3.1.2.6.Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации муниципального образования. 3.1.2.7. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий	отделочный материал, цветовой тон и фактуру поверхности; 2) поверхности площадей фасадов зданий от цоколя первого этажа до последнего, поверхности перекрытий арочных проездов зданий и сооружений, визуально просматриваемые с улиц или проспектов, должны полностью иметь единый цветовой тон, фактуру отделочного материала, единую архитектурную стилистику; 3) запрещается любое изменение фасада здания или сооружения, обращенного на главные магистрали общегородского или районного значения, улицы, проезды (в том числе улицы в жилой застройке, внутриквартальные проезды, проезды) города, поселка или деревни, за исключением, установленных данными Правилами. 4) запрещается окраска фасадов до восстановления разрушенных поверхностей или поврежденных архитектурных деталей; 5) запрещается любая окраска, а равно обвес металлопластиковыми панелями, отделка иным декоративным или строительным материалом поверхностей фасадов зданий, выполненных из терразитовой штукатурки; 6) запрещается частичная (фрагментарная) окраска, а равно обвес металлопластиковыми панелями, отделка иным декоративным или строительным материалом поверхностей фасадов зданий; 7) изменение цвета окраски фасада здания или сооружения возможно только с письменного согласования администрации Костомукшского городского округа; 8) работы по окраске фасадов зданий, относящихся к жилищному фонду, не зависимо от формы его собственности, производятся с учетом настоящих Правил в строгом соответствии с требованиями колерного паспорта фасада здания, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цветового тона колера поверхности фасада и архитектурных деталей. При выполнении ремонтных (реставрационных) работ, а также работ, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, собственники и иные хозяйствующие субъекты зданий и сооружений, помещений, организации, осуществляющие управление многоквартирным домом на основании заключенных с собственниками помещений договоров, и подрядчики обязаны: 1) соблюдать требования колерного паспорта фасада здания, проектно-сметной документации, а также строительных норм и правил; 2) осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора, стилистических особенностей здания, сооружения; 3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, после осуществления работ восстанавливать благоустройство прилегающей к зданию территории в соответствии с административным регламентом по выдаче ордера на проведение земляных работ; 4) ограждать ремонтируемые здания, сооружения в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами; 5) размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (подрядчике, застройщике); 6) защищать не подлежащие окраске поверхности зданий, сооружений, а также отмостку и металлические ограждения, прилегающие к зданиям, сооружениям. Изменения фасадов и ограждений зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения)), производятся по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа с учетом нормативных актов органов местного самоуправления Костомукшского городского округа. Запрещается изменение фасадов и ограждений (а также их установка) зданий, связанных с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания или сооружения, расположенного на

		металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 3.1.2.8.Установку указателей с названиями улиц и номерами домов организует администрация городского округа. 3.1.2.9. При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров собственники (владельцы) зданий обязаны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. 3.1.2.10. Ограждение газонов, расположенных на придомовой территории многоквартирных жилых домов допускается только с письменного согласования (разрешения) администрации Костомукшского городского округа. Запрещается устройство ограждения газонов без письменного согласования (разрешения) администрации Костомукшского городского округа. Предельная максимальная высота ограждения не должна превышать 0,6 м. Для получения согласования (разрешения) представитель собственников многоквартирного жилого дома (управляющая компания, товарищество собственников жилья, иное уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от имени собственников жилых (нежилых) помещений) направляет заявление в адрес администрации Костомукшского городского округа с приложением эскиза ограждения с указанием его качественных характеристик (цвет, высота, материалы и др.), а также схемы, согласно которой планируется устройство ограждения. Администрация Костомукшского городского округа рассматривает заявление в срок не более тридцати дней со дня его регистрации.	территории населенных пунктов. **3.1.2. Устройство, содержание и ремонт входных групп (входов) в здание.** Вид и расположение входных групп (входов) определяются архитектурным решением фасада, историко-культурной ценностью здания, назначением, характером использования помещений, техническим состоянием основных несущих конструкций здания. Основными элементами устройства и оборудования входных групп (входов) являются: архитектурный проем, архитектурное решение проема (откосы, наличники, детали, элементы декора), дверные конструкции, навесные козырьки безопасности, ступени лестницы, крыльца, ограждение безопасности, приямки (для входов в подвальные помещения), освещение. Дополнительными элементами устройства и оборудования входных групп (входов) являются: оборудование для доступности маломобильных групп населения, защитные экраны - жалюзи, вывеска предприятия, организации, элементы сезонного озеленения. Основными принципами архитектурно-художественного проектирования и устройства входных групп (входов) на фасадах зданий являются: 1) сохранение архитектурного единства облика здания; 2) применение к фасаду здания единого характера конструкций, порядка их расположения; 3) соотношение входных групп (входов) с основными композиционными осями, масштабом площади фасада здания или его участка; 4) конструкции входных групп (входов) не должны визуально нарушать, искажать или закрывать какие либо внешние пластические, стилистические и декоративно-художественные особенности фасада здания. Внешний вид входной группы (входа) должен соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объему здания, а также архитектурно-проектному решению здания. Требования, предъявляемые к проектированию, устройству и эксплуатации входных групп (входов): 1) устройство и оборудование входных групп (входов) осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, с учетом обеспечения надежности, безопасности конструкций, исключая ущерб для внешнего вида фасада здания и архитектурно-планировочного замысла, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения; 2) в целях сохранения внешнего архитектурного облика зданий, для визуальной доступности декоративно-художественных элементов и минимального нанесения материального ущерба фасадам, входные группы (входы) оборудуются легкими типовыми прозрачными навесами безопасности из противоударного высокопрочного стекла на подвесных или опорных кронштейнах согласно проекту; 3) возможность размещения дополнительных входных групп (входов) определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного решения планировки помещений, расположения существующих входных групп (входов), а также предельной плотности размещения входных групп (входов) на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения; 4) запрещается изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада здания за счет габаритов и конфигурации входных групп (входов), устройства дополнительных входных групп (входов) или ликвидации существующих, независимо от их вида и расположения, замена стеклянного оформления входной группы на иные материалы, создание приямков (за исключением входов в подвальные помещения); 5) входные группы (входы) в помещения подвального или цокольного этажа не должны иметь глухих временных или капитальных стен, перекрытий и представлять собой объемные пристрои, нарушающие композицию фасада. Входные группы (входы) в помещения подвального или цокольного этажа должны представлять собой минимальное и достаточное ограждение безопасности, иметь единое типовое архитектурно-проектное решение в пределах всего фасада здания, не нарушая своим внешним видом архитектурное уличное пространство, не препятствовать движению пешеходов и транспорта;

			6) проектирование и устройство входных групп (входов), расположенных выше первого этажа, допускается только на дворовых фасадах, непросматриваемых с уличного пространства и в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Входные группы (входы), расположенные выше первого этажа, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания других собственников жилья и эксплуатации здания; 7) не допускается проектирование и устройство входных групп (входов) выше 1 м от отмостки фундамента зданий на главных фасадах; 8) окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером архитектурного решения здания. Нарушенные наружные локальные участка фасада (откосы) при монтаже конструкций оконных и дверных проемов восстанавливаются и реставрируются в полном соответствии с цветом, тоном, фактурой, составом отделочного материала согласно проектной документации здания; 9) запрещается при ремонте и замене дверных заполнений установка глухих металлических полотен металлопластиковых панелей и иных полотен на фасадах зданий, не предусмотренных проектом здания; установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входных групп (входов) на фасаде; различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада; установка глухих полотен на входных группах (входах), совмещенных с витринами; 10) устройство входных групп (входов) с приямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда; 11) при перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада; 12) сезонное озеленение входных групп (входов) предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления; 13) при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входных групп (входов) не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией; 14) запрещается устанавливать входные группы (входы) в качестве объемных конструкций, пристроев, теплосберегающих тамбуров, выходящих на уличное пространство за внешнюю плоскость поверхности фасадов здания (сооружения), за пределы красных линий. Теплосберегающие тамбуры входа проектируются только с учетом их размещения внутри помещения; 15) запрещается проектировать и устанавливать входные группы или приямки (входы) вблизи въездных арок, эркеров зданий на расстоянии менее 10 м от их центральных осей. Устройство, реконструкция, ликвидация входных групп (входов), выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения)), производятся исключительно по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа с учетом настоящих Правил. В случае, если указанные в настоящем пункте работы связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения), они производятся по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа в установленном законодательством порядке с учетом настоящих Правил. **3.1.3 Окна и витрины.**

			Вид и расположение окон и витрин, цветовое решение оконных и витринных конструкций определяются назначением помещений, предусмотренных проектным решением здания, техническим состоянием основных несущих конструкций здания. Основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: архитектурный проем, архитектурное оформление проема; откосы, наличники, детали, элементы декора, оконные и витринные конструкции, оконные и витринные блоки, переплеты, жалюзи безопасности, остекление, заполнение светопрозрачной части стеклоблока оконного проема, подоконники, устройства водоотвода. Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: декоративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения витрин, приямки (для окон подвального этажа), маркизы, внутреннее оформление витрин, архитектурная подсветка, озеленение. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин: 1) расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид, включая цветовое решение, должны соответствовать технической документации здания, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению здания, предусмотренных проектом здания; 2) запрещается произвольное размещение, изменение габаритов и конфигурации окон и витрин, устройство новых проемов или ликвидации существующих, независимо от их вида и расположения; 3) при производстве работ по устройству и оборудованию окон и витрин должен обеспечиваться их комплексный характер, в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада, а также высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций, выполнение строительных норм и правил, надежность, безопасность элементов и конструкций, устройство и их эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание окон и витрин в надлежащем состоянии; 4) запрещается изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части; 5) окраска, отделка откосов оконного проема после монтажа оконных конструкций должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада и не выходить за их пределы на наружную плоскость поверхности фасада; 6) не допускается фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема; окраска поверхностей, облицованных камнем; облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада; повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора); 7) запрещается при ремонте и замене отдельных оконных блоков произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада, ухудшающее внешний вид фасада. В случае, если технология изготовления новых окон или витрин не позволяет (или частично не позволяет) выполнение параметров переплетов аналогично существующим, в таком случае переплет выполняется максимально приближённым к параметрам существующих окон или витрин. 8) замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов. Общим архитектурным решением для цокольных и первых этажей домов с терразитовой штукатуркой, является применение конструкций оконных заполнений с использованием цвета RAL № 8008.); 9) остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый внешний визуальный цветовой и конструктивный характер; 10) декоративные решетки выполняются в соответствии с архитектурным решением фасада и другими элементами металлодекора;

			11) запрещается ликвидация сохранившихся исторических решеток, установка на фасадах исторических зданий и сооружений новых сварных конструкций из металлической полосы, уголка, прута; 12) запрещается установка решеток с повреждением отделки архитектурного оформления проема; 13) защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на дворовых фасадах по согласованию с органами пожарной безопасности; 14) ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному комплексному решению фасада. Запрещается устройство глухих ограждений витрин; 15) витрины и витражи, выходящие на главный фасад, должны иметь световое оформление. Режим работы освещения витрин и витражей должен соответствовать режиму работы наружного освещения; 16) устройство приямков допускается для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара; 17) приямки должны иметь ограждение в виде каменного поребрика, покрытия металлической решеткой или металлического ограждения высотой 0,4 - 1,0 м, устройство организованного водостока, а также должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки; 18) архитектурное решение приямков должно иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада, отделочному материалу и его цветовому тону; 19) при размещении маркиз, высота нижней кромки последних от поверхности тротуара должна составлять не менее 2,5 м; 20) размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер и соответствовать габаритами масштабу проема, не ухудшать визуального восприятия архитектурных деталей, декора, знаков визуальной коммуникации; 21) запрещается крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением, на разной высоте в пределах фасада, с нарушением архитектурного единства фасада; 22) цвет маркиз должен соответствовать общему строю цветового решения фасада здания (сооружения); 23) собственники и иные хозяйствующие субъекты зданий и сооружений, собственники и иные хозяйствующие субъекты помещений, в которых устроены окна и витрины, должны обеспечивать регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий ремонт окон и витрин; 24) при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией. Устройство новых, реконструкция или ликвидация существующих оконных проемов, витрин, выходящих на главный фасад (если эти работы не связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения)), производятся исключительно по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа с учетом настоящих Правил. В случае, если указанные в настоящем пункте работы связаны с переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения, либо реконструкцией здания (сооружения), они производятся по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа в установленном законодательством порядке с учетом настоящих Требований. **3.1.4. Балконы и лоджии.** Основным принципом размещения и архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах является единый характер применения материалов, конструктивного и цветового

			решения всей поверхности фасада здания. Устройство и оборудование балконов и лоджий определяются архитектурным решением фасада, историко-культурной ценностью и техническим состоянием основных несущих конструкций здания. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий: 1) расположение лоджий и балконов на фасадах зданий, характер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада; 2) цветовое решение балконов и лоджий должно соответствовать особенностям архитектурного решения фасада согласно проектной документации здания; 3) не допускается нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или их ликвидации вопреки архитектурному решению фасада здания или сооружения, проектной документации; 4) запрещается закрывать чем либо ограждения лоджий балконов: пилястры, декоративные металлические решетки, ограждения; 5) запрещается изменение параметров балконов, лоджий и эркеров, а также выступающих конструкция здания или сооружения более чем на один метр от капитальной стены здания или сооружения, предусмотренных проектной документацией строительства такого здания или сооружения, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема) в том числе надстройка, перестройка, их расширение, за исключением замены отдельных элементов их конструкций на аналогичные по всем параметрам или иные улучшающие показатели их конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов исключительно на аналогичные по всем параметрам. Балконы, лоджии, эркеры должны быть единообразными по всей высоте здания (не зависимо от этажа и месторасположения балкона, лоджии, эркера в здании) и соответствовать проектной документации, применяемой при строительстве здания или сооружения. Монтаж, реконструкция, демонтаж балконов и лоджий производятся по согласованию с администрацией Костомукшского городского округа в установленном законодательством порядке. **3.1.5. Дополнительное техническое оборудование фасадов.** Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах. По своему назначению дополнительное оборудование подразделяется на три группы: - системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий (наружные блоки системы кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения и т.п.); - городское оборудование (таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы и т.п.); - техническое оборудование (кабельные линии, пристенные электрощиты и т.п.). Требования к размещению дополнительного оборудования фасадов: 1) состав и места размещения дополнительного оборудования должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада здания или сооружения; 2) размещение дополнительного оборудования должно производиться без ущерба для внешнего вида архитектуры и технического состояния фасадов, с учетом комплексного решения размещения оборудования при минимальном контакте с архитектурными поверхностями, рациональном устройстве и технологичности крепежа, использовании стандартных конструкций крепления; 3) при размещении дополнительного оборудования необходимо обеспечивать безопасность для людей, удобство эксплуатации и обслуживания. Не допускаются ухудшение условий проживания, создание помех для движения пешеходов и транспорта; 4) размещение элементов систем технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается вне поверхности лицевого фасада при условии минимального выхода технических устройств на поверхность фасада или их компактном встроенном

			расположении; 5) выбор места для размещения городского оборудования определяется сетевой системой размещения оборудования в границах района, квартала, улицы, унификацией мест размещения, визуальной и физической доступностью, удобством использования, архитектурным решением фасада, размещением других элементов дополнительного оборудования; 6) размещение технического оборудования определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с архитектурным решением фасада; 7) размещение оборудования и наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается: на кровле зданий и сооружений, в верхней части оконных и дверных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи), внутри балконов и лоджий на дворовых фасадах, глухих фасадах - упорядочение, с привязкой к единой системе осей архитектурных особенностей фасада и положения здания в архитектурной застройке; 8) запрещается размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на поверхности лицевых (уличных) фасадов, выходящих на основные магистрали и улицы города, поселка, деревни, на дворовых фасадах, в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений; 9) размещение антенн допускается на кровле зданий и сооружений компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения), на дворовых фасадах; на глухих фасадах, не просматривающихся с улицы; в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема на зданиях малоэтажной застройки; в наиболее незаметных местах без ущерба объемным, силуэтным и художественно-декоративным достоинствам и характеристикам зданий и сооружений. Размещение антенн на кровле многоквартирных жилых домов допускается при соблюдении процедур, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации; 10) запрещается размещение антенн и кондиционеров на главных фасадах и глухих фасадах, просматривающихся с улицы, на ограждениях балконов, лоджий; 11) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Запрещается размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей; 12) видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки; 13) запрещается размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, цоколях балконов; 14) таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на глухих фасадах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м; 15) не допускается размещение таксофонов и почтовых ящиков на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность, в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта, в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов), на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада, на участках фасада с ценными элементами отделки и декора; 16) часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости: консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада в пределах «треугольника видимости» у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада

			(эркеров, балконов); над входом или рядом со входом в здание (сооружение), в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде, на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении; 17) допускаются следующие виды размещения банкоматов на фасадах: встроенный в объеме витрины, при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения; встроенный в нише или дверном проеме, если он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема; 18) крепление к фасадам оборудования для обеспечения движения городского пассажирского транспорта, освещения территории города должно осуществляться на основе нормативных требований без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада здания (сооружения). Запрещается крепление такого оборудования к архитектурным деталям, элементам декора. Требования к внешнему виду и устройству дополнительного оборудования: 1) общими требованиями к внешнему виду дополнительного оборудования, размещаемого на фасадах, являются: унификация, компактные габариты, использование современных технических решений, материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами; 2) материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны иметь длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств, гарантированную антикоррозийную стойкость, малый вес; 3) конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек соприкосновения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта; 4) элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (цвету фасада, тону остекления); 5) антенны, расположенные на светлом фоне стены или кровле, должны иметь светлую окраску. Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску, приближенную к тону архитектурной поверхности; 6) конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к цвету фасада. Требования к эксплуатации дополнительного оборудования: 1) в процессе эксплуатации должно быть обеспечено поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки; 2) эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим; 3) конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, также подлежат демонтажу, поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту. **3.1.6. Вывески и указатели, не содержащие сведения рекламного характера.** Вывеска - информационный указатель, имеющий своей целью информирование неопределенного круга лиц о месте входа в занимаемое помещение, фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы. Вывеска также может содержать коммерческое обозначение организации. Вывеска должна размещаться непосредственно рядом с входом в организацию и указывает на него. При наличии нескольких входов, вывеска размещается непосредственно рядом с главным входом. Для организаций, размещающихся на первых и в цокольных этажах жилой городской застройки, вывеска должна размещаться в пределах участка фасада здания, используемого данной организацией. Такой участок фасада здания определяется по горизонтальной линии строительных перекрытий занимаемого организацией помещения и по вертикальным линиям, разделяющим смежные помещения, находящиеся на этом же этаже и занимаемого

			организацией помещения. Указатели, не содержащие сведения рекламного характера - информационные таблички, имеющие целью извещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении организации и (или) обозначении места входа, а также содержащие информацию относительно коммерческого обозначения, профиля деятельности организации и вида реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Основные принципы размещения вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера: 1) единый порядок формы, цвета, размера, материала и логика расположения вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера, в соотношении с основными композиционными осями фасадов зданий и всего уличного пространства в целом; 2) вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера, не должны нарушать стилистические архитектурно-декоративные особенности и достоинства фасада здания и проектный архитектурно-планировочный замысел генеральной застройки в целом; 3) вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера, не должны закрывать декоративно-художественные пластические достоинства и архитектурные стилистические особенности фасада здания; 4) внешний вид и дизайн вывески, указателя, не содержащего сведения рекламного характера, их размер и местоположение, должны соответствовать логике проектной геометрии и логике построения соотношений масштаба масс, композиции ритма наружных объемов, основополагающим горизонтальным и вертикальным проектным осевым; 5) размещение вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера, на крышах разрешается в исключительных случаях с учетом величины здания, его проектного положения (сооружения) и сохранения единства архитектурного облика города; 6) внешний вид конструкции вывески и указателя, не содержащего сведения рекламного характера, определяется архитектурным решением фасада, проектным положением здания (сооружения) в архитектурной застройке, назначением и характером использования помещений, техническим состоянием, историко-культурной ценностью здания (сооружения) и складывается из проектных требований, предъявляемых к форме, цвету, фактуре материала, гарнитуре шрифта, месту расположения на фасаде, которые определяются проектным решением в соответствии с архитектурным обликом города; 7) размещать на зданиях вывески, перекрывающие архитектурные элементы зданий (оконные проемы, колонны, орнамент и прочие), запрещено. Вывески с подложками не подлежат размещению на зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Вывески размещаются на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. Размещение вывески на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся памятниками архитектуры осуществляется, с учетом законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 8) Вывески размещаются между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры вывески размещаются со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных композиций, определяющих размещение и конструкцию вывесок. 9) Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений разрешается на специально установленных стендах. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатируеющие данные объекты. Требования, к размещению вывесок: 1) для организаций, размещающихся на первых и в цокольных этажах жилой городской застройки допустимые габаритные размеры вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера, для размещения на фасадах зданий и сооружений составляют не более 650 х 2000 мм или 1:16 участка фасада, указанного в абзаце третьем

			настоящего пункта; 2) вывески и указатели, не содержащие сведения рекламного характера, размещаемые на фасаде зданий первых этажей, независимо от манеры исполнения не должны выходить своими габаритными размерами за пределы участка фасада, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта; 3) конструкции вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера, должны выполняться из качественных современных, технологичных материалов, стойких к атмосферной среде и имеющих длительный срок службы; 4) вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера, не должны своей конструкцией и размером загромождать фасад, наносить физические необратимые разрушения своим креплением, доставлять какие либо неудобства гражданам города, поселка, деревни; 5) внешний вид вывески и указателя, не содержащего сведения рекламного характера, размер, материал изготовления и цветовое решение должны соответствовать архитектурной стилистике и пластике фасада здания и сложившейся застройки, в том числе исторической, не нарушая тем самым архитектурный облик города, поселка, деревни; 6) запрещается размещение вывесок на внешних сторонах балконов, лоджий, входных козырьках безопасности и крепление вывесок к ним. Организациям, использующим световые вывески, следует ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену (ремонт) вышедших из строя элементов. В случае неисправности отдельных элементов световые вывески и рекламные конструкции подлежат отключению. **3.1.7. Рекламные конструкции.** Основными условиями размещения рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений являются: бережное сохранение наружного слоя штукатурки и строительной кладки, сохранение самобытности и уникальности архитектурной застройки, художественно-эстетической ценности фасадов зданий и сооружений и сохранение их доступности обзору человека. Требования, предъявляемые к размещению рекламных конструкций: 1) запрещается распространение наружной рекламы вне рекламной конструкции, установленной на основании разрешения, выдаваемого администрацией Костомукшского городского округа в соответствии с действующим законодательством; 2) запрещается размещение любых видов рекламных конструкций на входных группах, балконах, многоквартирных домов; 3) запрещается крепление тросов рекламных перетяжек к фасадам зданий и сооружений, деревьям, к электромачтам; 4) запрещается размещение рекламных конструкций, препятствующих доступности обзора человеком архитектурно-художественных особенностей и достоинств зданий проектной ансамблевой застройки, а также нарушающих проектное единство архитектурного облика города; 5) запрещается размещение рекламных конструкций на внешних сторонах балконов и крепление к ним; 6) размещение рекламы допускается только внутри остекления оконных, витринных и дверных проемов помещений, зданий, сооружений; 7) размещать на зданиях рекламные конструкции, перекрывающие архитектурные элементы зданий (оконные проемы, колонны, орнамент и прочие), запрещено. Рекламные конструкции с подложками не подлежат размещению на зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламные конструкции размещаются на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. Размещение рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся памятниками архитектуры осуществляется, с учетом законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 8) Рекламные конструкции размещаются между первым и вторым этажами, выровненные

			по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры рекламные конструкции размещаются со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных композиций, определяющих размещение и конструкцию вывесок. 9) Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайсы и прочее) располагают на расстоянии 100 и более метров от жилых, общественных и офисных зданий. Установка рекламных конструкций осуществляется на основании разрешения, выдаваемого администрацией Костомукшского городского округа в соответствии с действующим законодательством. Иные требования к размещению наружной рекламы в соответствии с внешним архитектурным обликом города, поселка, деревни могут регулироваться отдельным нормативными правовыми актами Совета Костомукшского городского округа и администрации Костомукшского городского округа. **3.1.8. Знаки адресации.** Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской (поселковой, деревенской) ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир. Порядок присвоения адресов зданиям (сооружениям) в Костомукшском городском округе устанавливается Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации и административным регламентом администрации Костомукшского городского округа. Требования к размещению знаков адресации: 1) при размещении знаков адресации соблюдается унификация мест размещения, обеспечивается выполнение единых правил размещения; 2) при размещении знаков адресации обеспечивается хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений; 3) не допускается произвольное перемещение знаков адресации с установленного места; 4) знаки адресации размещаются: на главном фасаде; в простенке с правой стороны фасада; на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне главного фасада, ближней по направлению движения транспорта; у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом; при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах; на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда; 5) размещение знаков адресации должно отвечать следующим требованиям: высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м; читабельность знаков адресации с расстояния 30 метров; расположение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей; привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным делениям фасада; единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах; отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек). 6) запрещается размещение выступающих вывесок, консолей, рекламных конструкций, а также наземных объектов, затрудняющих визуальное восприятие, рядом со знаком адресации; 7) знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес; 8) конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации; 9) внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого художественного качества и современного технического решения;

			10) цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер. При эксплуатации знаков адресации собственниками зданий и сооружений, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенных с собственниками помещений договоров, должны быть обеспечены: контроль наличия, технического состояния, своевременной замены знаков (в случае изменения топонимики), установка и замена осветительных приборов, поддержание внешнего вида знаков в надлежащем состоянии и их периодическая очистка, снятие и сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, регулирование условий видимости знаков. Знаки адресации устанавливаются в месячный срок с даты ввода в эксплуатацию здания (сооружения) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности порядке, лицом ведущим строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) здания (сооружения). В случае, если право собственности на вновь созданное здание (сооружение) зарегистрировано в упрощённом порядке, знак адресации такого объекта должен быть установлен в месячный срок с даты государственной регистрации объекта в Едином государственном реестре недвижимости собственником объекта. **3.1.9. Организация уличного искусства (стрит-арт, граффити, мурали).** На территории Костомукшского городского округа организация уличного искусства осуществляется с письменного согласования (разрешения) администрации Костомукшского городского округа. Порядок организации уличного искусства, места и территории, на которых допускается организация уличного искусства, типы объектов где разрешено, запрещено или нормировано использование уличного искусства для стен, заборов и других поверхностей, устанавливаются постановлением администрации Костомукшского городского округа.».
1.4.	**3. Содержание зданий, сооружений, строительных объектов, элементов внешнего благоустройства.** **3.4. Содержание объектов внешнего благоустройства** **3.4.3. Световые вывески, реклама и витрины.**	***3.4.3. Световые вывески, реклама и витрины.*** 3.4.3.1. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью. 3.4.3.2. Витрины следует оборудовать специальными осветительными приборами. 3.4.3.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах по согласованию с администрацией муниципального образования. Запрещается размещение объявлений, листовок, плакатов, афиш, информационных конструкций на опорах электропередач, опорах уличного освещения, опорах контактной сети, цоколях зданий, заборах и других сооружениях. 3.4.3.4. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты. 3.4.3.5. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует осуществлять в соответствии с порядком, установленным решением представительного органа муниципального образования. 3.4.3.6. Штендеры устанавливаются только в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах не далее 3 м от главного входа в организацию и только в часы работы организации. Штендеры должны быть двухсторонними, не должны иметь собственной подсветки, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 квадратных метра. Установленные штендеры не должны мешать проходу пешеходов, уборке тротуара. Запрещается установка и	Пункт 3.4.3. признать утратившим силу

		эксплуатация штендеров при ширине тротуаров менее 2 метров, а также ориентированных на восприятие с проезжей части. Не допускаются установка и эксплуатация более двух штендеров у входа в организацию, а также использование штендеров в качестве дополнительной рекламной конструкции при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывески и витрин (за исключением предприятия общественного питания). 3.4.3.7. Уборку прилегающих территорий к отдельно стоящим рекламным конструкциям, а также восстановление нарушенных в ходе эксплуатации объектов благоустройства, обеспечивают собственник либо иной законный владелец рекламной конструкции	
1.5.	**8. Содержание животных в муниципальном образовании**	**8. Содержание животных в муниципальном образовании** 8.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 8.2. Запрещается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 8.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц. 8.4. Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально отведенных администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 8.5. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 8.6. Осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 8.7. Выгул домашних животных (собак и др.) должен осуществляться на специально отведенных для этих целей участках. 8.8. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах линий общегородских магистралей, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды. 8.9. Запрещается: - появление с собакой без поводка и намордника (за исключением щенков до трех месяцев и собак мелких пород) на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в общественном транспорте и иных общественных местах; - в общественном месте отпускать собаку с поводка, даже если она в намордник. - выгуливать собак и других домашних животных на территориях организаций здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных и социальных организаций, детских площадках. - содержать собак и других домашних животных на балконах и лоджиях многоквартирных домов. 8.10. Выгул агрессивных собак разрешается только на коротком поводке, длина которого позволяет контролировать ее передвижение (1,0-1,2 м.) и в намордник.	**8. Содержание животных в муниципальном образовании.** 8.1. Владельцы животных обязаны обеспечивать надлежащим образом уход за животными, своевременно оказывать животным ветеринарную помощь, предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила, своевременно осуществлять обязательные профилактические ветеринарные мероприятия. 8.2. При содержании домашних животных в многоквартирном доме, их владельцы обязаны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. 8.3. Содержание домашних животных (собак, кошек и д.р.) в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил, настоящих Правил, а в квартирах занятых несколькими семьями, лишь при наличии согласия всех проживающих и при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний. 8.4. Владельцы животных обязаны принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных. 8.5. Владелец животного в случае отказа от права собственности на животное или при невозможности его дальнейшего содержания обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания. 8.6. Не допускается отказ владельцев животного от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до передачи их новому владельцу, отчужденных иным законным способом или определения в приюты для животных. 8.7. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования может осуществляться только в присутствии владельца или уполномоченного им лица. 8.8. Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально отведенных администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 8.9. Запрещается содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 8.10. Выгул домашних животных (собак, кошек и д.р.) должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц на специально отведенных для этих целей участках. 8.11. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах линий общегородских магистралей, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 8.12. При выгуле домашних животных, их владельцы должны исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного в лифтах, помещениях общего

		8.11. Владелец имеет право на время нахождения в магазине или иной организации оставить свою собаку привязанной на коротком поводке возле указанной организации (агрессивную собаку на коротком поводке и в намордник). 8.12. Физическое лицо, выгуливающее собаку или иное домашнее животное, обязано убрать экскременты, оставленные животным во время выгула на любой территории, в том числе и в местах общего пользования многоквартирных домов. 8.13. Владелец собаки должен предпринимать меры по предотвращению лая собаки в ночное время в жилых помещениях многоквартирных домов. 8.14. Провоз собаки в общественном транспорте допускается исключительно на коротком поводке и в намордник. Мелкие домашние (комнатные) животные перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику. 8.15. Собаки могут свободно гулять только на огороженной территории, находящейся в пользовании владельца животного или иного лица с его согласия, а также в изолированном помещении. При этом ограждение должно обеспечивать невозможность собакой самостоятельно покинуть территорию, а у входа обязательно наличие предупреждающей надписи о присутствии собаки.	пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских площадках, улицах, парках, местах массового отдыха. 8.13. Владелец, выгуливающий собаку или иное домашнее животное, обязан убрать экскременты, оставленные животным во время выгула на любой территории, в том числе и в местах общего пользования многоквартирных домов, обеспечив осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.14. Владелец домашних животных, проживающий в многоквартирном доме, должен содержать такое количество животных (собак, кошек и д.р.) исходя из возможности обеспечить животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также соблюдения прав и законных интересов лиц, проживающих в многоквартирном доме. 8.15. Выгул агрессивных, потенциально опасных собак разрешается только на коротком поводке, длина которого позволяет контролировать ее передвижение (1,0-1,2 м.) и в намордник. 8.16. Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированными организациями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 8.17. Отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся в общественных местах без владельцев. 8.18. Владелец собаки должен предпринимать меры по предотвращению лая собаки в ночное время в жилых помещениях многоквартирных домов, а также в помещениях и на земельных участках индивидуальных жилых домов. 8.19. Провоз собаки в общественном транспорте допускается исключительно на коротком поводке и в намордник. Мелкие домашние (комнатные) животные перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику. 8.20. Собаки могут свободно гулять только на огороженной территории, находящейся в пользовании владельца животного или иного лица с его согласия, а также в изолированном помещении. При этом ограждение должно обеспечивать невозможность собакой самостоятельно покинуть территорию, а у входа обязательно наличие предупреждающей надписи о присутствии собаки. 8.21. Запрещается выбрасывать труп собаки, кошки или иного животного на улицу, в бытовые мусорные контейнеры, вывозить их на свалки. Захоронение трупов умерших животных производится в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в специально отведенных местах; 8.22. При выгуле собак и других домашних животных их владельцам или уполномоченным на выгул лицам запрещается: 1) появляться с собакой без поводка и намордника (за исключением щенков до трех месяцев и собак мелких пород) на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в общественном транспорте и иных общественных местах; 2) выгуливать собак и других домашних животных на территориях организаций здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных и социальных организаций, детских площадках; 3) отпускать собаку с поводка в общественном месте, даже если она в намордник.